



BIO-Chain Lube



Bardahl Bio Chain Lube is een biologisch afbreekbaar kettingsmeermiddel voor de bescherming van alle typen kettingen van motorzagen en allerlei agrarische machines. Het voorkomt roest en corrosie en is ongevoelig voor water en vocht. Het hecht zich aan het materiaal en laat zich niet wegslingeren.

Het probleem

De meeste kettingen staan bloot aan de open lucht en water en vocht verhogen het risico van corrosie en roest. Het verhoogt ook de kans op vervuiling van stof en zand. Roest en vuil hebben een nadelig effect op het bewegen van de schakels van een ketting en hebben extra slijtage tot gevolg.

Aangezien kettingsmeermiddelen door hun toepassing eenvoudig in het milieu terecht kunnen komen te verkiezen boven de gebruikelijke kettingsmeermiddelen.

Bardahl Bio Chain Lube is biologisch afbreekbaar zijn en laat geen, of nagenoeg geen, resten in het milieu achter.

De werking

Bardahl Bio-Chain Lube is opgebouwd uit biologisch afbreekbare basisoliën met speciale hogedruk additieven. Het product heeft uitstekende anticorrosie en antislijtage eigenschappen. Het is tevens sterk kruipend en hecht zich buitengewoon aan oppervlakken.

Biologisch afbreekbaar

Bardahl Bio-Chain Lube is biologisch afbreekbaar. De biologische afbreekbaarheid, gemeten volgens de CEC L-33-T-82 test, is 90%.

De olie kan gebruikt worden voor kettingen met- en zonder O-ringen.

De volgende bio-smeermiddelen zijn tevens verkrijgbaar:

- BIO Hydraulic Oil
- BIO Transmission Oil
- BIO Two Stroke Oil
- BIO Lubricating Grease

Naast deze milieuvriendelijke smeermiddelen heeft Bardahl ook nog diverse biologische afbreekbare reinigingsmiddelen.



Product informatie

Analyse gegevens

| Test | Method | Entity | Average result |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Viscosity at 100°C | D 445 | cSt | 14,0 |
| Viscosity at 40°C | D 445 | cSt | 73 |
| Viscosity index | D 2270 | | 205 |
| Pourpoint; °C | D 97 | °C | -21 |
| Colour | D 1500 | | Lichtgroen |
| Density bij 15°C | D 4052 | kg/m ³ | |
| Flashpunt COC | D 92 | °C | 300 |
| Bio. demolition | CEC L-33- | % | >95 T-82 |
| Bio. demolition | OECD | % | 92 301 B |

Artikelnummer 57802
Inhoud 200 ml

Artikelnummer 57804
Inhoud 400 ml

Artikelnummer 57851
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 57855
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 57882
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 57886
Inhoud 60 liter

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl