



## Product informatie

# Aircon Foam Cleaner

**Bardahl Aircon Foam Cleaner** is speciaal ontwikkeld om ongewenste luchtjes van de airconditioning tegen te gaan. Na gebruik van **Bardahl Aircon Foam Cleaner** ruikt uw interieur weer fris en schoon. Ook hardnekkig vuil van sanitair, tegels en andere oppervlakken kunnen eenvoudig met gereinigd worden. Een schoon airconditioning systeem zorgt voor een beter werking. Daarnaast wordt de kans op allergische reacties verkleind.

### Gebruiksaanwijzing

De bus voor gebruik goed schudden. Behandel alle slangen en ventilatoren met behulp van de bijgeleverde slang. Dit product is onbrandbaar, bevat geen siliconen en is onschadelijk voor gelakte of plastic onderdelen.

## Gebruiksaanwijzing

Tijdens het reinigen moeten alle deuren en ramen van het voertuig open zijn voor een goede ventilatie. Adem de dampen die bij het reinigen vrijkomen niet in.

1. Verwijder alle pollenfilters en andere filtersystemen uit de leidingen.
2. Zet handmatige systemen op NORMAL (normaal) en FRESH AIR (frisse lucht). Zet automatische systemen op VENT (ventileren) en COLD (koud).
3. Zet de ventilator op de hoogste stand. Spuit de airconditioningreiniger gedurende 5 tot 10 met behulp van de bijgeleverde verlengbuis in de inlaat voor frisse lucht. Deze bevindt zich gewoonlijk in het motor compartiment. Laat het systeem 5 minuten draaien.
4. Zet het systeem op REGULATE (circuleren). Spuit de airconditioningreiniger gedurende ongeveer 5 tot 10 seconden in de circulatie-inlaat. Deze inlaat bevindt zich gewoonlijk bij de beenruimte voor de passagier. Indien er meer dan één inlaat is, dient u gelijke hoeveelheden in elke inlaat te spuiten. Houd een lap op papieren doek onder de inlaat om een eventueel teveel aan airconditioningreiniger dat uit de inlaat kan stromen, op te vangen. Laat ongeveer 1 minuut circuleren.
5. Zet de temperatuur op de hoogste stand en spuit opnieuw gedurende 5 tot 10 seconden reinigingsmiddel in de circulatie-inlaat/inlaten. Laat het systeem 2 minuten draaien en zet het daarna uit.
6. Spuit kleine hoeveelheden reinigingsmiddelen in de vloerleidingen en alle andere leidingen in het voertuig. Zet het systeem opnieuw op NORMAL en FRESH AIR (bij handmatige systemen) of VENT en COLD (bij automatische systemen) en laat het ongeveer 2 minuten draaien. Zet het systeem dan uit.
7. Laat de deuren en ramen van de auto 10 minuten openstaan. Hierna mag de auto niet meer naar het reinigingsmiddel ruiken. Indien dit wel het geval is, laat u het systeem nogmaals 5 minuten draaien op de stand NORMAL en FRESH AIR of VENT en COLD. Laat de deuren en de ramen van de auto nogmaals

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: [info@bardahl.nl](mailto:info@bardahl.nl) - website: [www.bardahl.nl](http://www.bardahl.nl)

NL 61302



# Product informatie

---

10 minuten openstaan. Nu moeten alle dampen uit de auto verdwenen zijn en kunt u deze weer gebruiken.

N.B.: Een voertuig dat naar oplosmiddel ruikt mag niet worden gebruikt.

**Artikelnummer** 61302  
**Inhoud** 250 ml