



Product informatie

ATF III Automatic Transmission Fluid Type: Dexron III /Mercon

Bardahl Automatic Transmission Fluid III is een hoogwaardige automatische transmissievloeistof ontwikkeld voor het gebruik in de nieuwe generatie automatische versnellingsbakken. Waarvoor een Dexron III of Mercon-type is voorgeschreven. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor elektronisch gestuurde transmissies die vaak onder hoge temperaturen moeten werken. De volgende eigenschappen zijn van groot belang.

- Een zeer goede oxidatiestabiliteit
- Een hoge en stabiele viscositeitindex
- Een buitengewoon laag stolpunt
- Een goede bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- Reconditioneerd pakkingen en afdichtingen

Deze olie kan vermengd worden met elk merk automatische transmissievloeistof en kan het hele jaar door gebruikt worden.

Toepassing

Geschikt voor nieuwe (gereviseerde) automatische versnellingsbakken en/of hoger kilometrage, stuurbevestigingen, koppelomvormers en allerlei andere toepassingen waarvoor een type **ATF Dexron III** wordt voorgeschreven.

Specificaties

GM Dexron III, II F-30148	MAN 339F
Ford Mercon WSA-M2C-195A	CAT TO-2
Mercedes Benz 236.7	
ZF TE-ML-03D/04D/09/11B/14A/17C	
Volth G 607	
Allison C-4	

Analyse-gegevens

Viscosity; cst at 100°C	8.0
Viscosity; cst at 40°C	41
Viscosity Index	161
Viscosity; cp at -40°C	< 50000
Sulfated Ash; wt. %	0.30
TBN; MG KOH/g (ASTM D-2896)	3.0
Pourpoint; °C	-42
Colour	red
Specific Gravity at 15/15 °C	0.875
Flashpoint; COC; °C	220

Artikelnummer 52751

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL52700



Product informatie

Inhoud	1 liter
Artikelnummer	52755
Inhoud	5 liter
Artikelnummer	52782
Inhoud	25 liter
Artikelnummer	52786
Inhoud	60 liter