



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 17/3/2006

72304

www.lisam.com

Anti Seize Spray



N : Milieugevaarlijk

F+ : Zeer licht
ontvlambaar

Xi : Irriterend

Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 72304
Handelsnaam : Anti Seize Spray

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : R12 : Zeer licht ontvlambaar.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Milieugevaar : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- Contact met de huid : Huidontsteking.
Het produkt vernietigt de natuurlijke vetten van de huid.

3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Butaan</u>	: 10 tot 25 %	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
<u>Propaan</u>	: 2,5 tot 10 %	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12
<u>Pentaan</u>	: 25 tot 50 %	109-66-0 / 203-692-4 / 601-006-00-1	F+ Xn N	12-51/53-65-66-67

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Medische hulp inroepen indien ademhalings- moeilijkheden voortduren.
In frisse lucht laten ademen.

- Kontakt met de huid : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN.
Dringend een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxyde.
Alcoholschuim.
Grote hoeveelheid water.
Poeder.

- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV

Maxwellstraat 41 3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl

In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 17/3/2006

Anti Seize Spray

72304

www.lisam.com

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen : Geen open vuur. Rookverbod.
- Opslag : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
De deksel na gebruik goed sluiten.
Opslaan in een droge, koele ruimte.
Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.
- Opslag - buiten het bereik van : Warmte.
Vonken.
Open vuur.
- Behandeling : Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.
Gas/rook/damp niet inademen.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
- Andere : 106-97-8 Butaan
74-98-6 Propaan
- MAC [mg/m³] : 1430
1800 Duitse MAK waarde
- MAC [ml/m³] : 600
1000 Duitse MAK waarde

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Geur : Kenmerkend.
- Smeltpunt [°C] : Niet bepaald
- Eindkookpunt [°C] : -44°C
- Dichtheid : 0,707 g/cm³
- Oplosbaarheid in water : Een in water gedeeltelijk oplosbaar produkt.
- Vlampunt [°C] : <0°C
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 365°C
- Explosiegrenzen - onderste [%] : 0,8
- Explosiegrenzen - bovenste [%] : 10,9
- Vorm : Aërosol.



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 17/3/2006

Anti Seize Spray

72304

www.lisam.com

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : > 6800
Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : > 3400
Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : > 10,2

12 MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten : Giftig voor vissen.
Schadelijk voor in het water levende organismen.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Voorkom lozing in het milieu.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr : 1950
ADR/RID : 2,5F Gassen
- IMO-IMDG code : Klasse 2.1
- EMS-Nr : 2-13
- ICAO/IATA : 2.1

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

R-Zinnen : R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R12 : Zeer licht ontvlambaar.
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
S24 : Aanraking met de huid vermijden.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Drukdatum : 28 / 5 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD**

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 17/3/2006

Anti Seize Spray**72304**

www.lisam.com

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document