



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

## BCS 362 Dry Lube

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

**72004**

www.lisam.com



T : Vergiftig



F+ : Zeer licht ontvlambaar

### Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV  
Maxwellstraat 41  
3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl  
rjjonker@bardahl.nl  
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

### Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV  
Maxwellstraat 41  
3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl  
rjjonker@bardahl.nl  
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

## 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 72004  
Handelsnaam : BCS 362 Dry Lubricant

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : R12 : Zeer licht ontvlambaar.  
Milieugevaar : Geen gegevens beschikbaar.

## 3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)(en)	R-Zinnen
<u>Butaan</u>	: 30 tot 45	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
<u>Propaan</u>	: 30 tot 45	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12
<u>Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)</u>	:	64742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	T	45-65
<u>Lood(II)naftenaat</u>	:	61790-14-5 / ----- / 082-001-00-6	T N	61-20/22-33-50/ 53-62

## 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.  
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Kontakt met de huid : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.  
Besmette kleding en schoenen uittrekken.  
Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.  
Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN.  
De mond spoelen.  
Medische hulp inroepen.

## 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch produkt.  
Koolstofdioxide.  
Alcoholschuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Specifieke risico's : Giftige en brandbaar dampen.
- Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

**BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV**

Maxwellstraat 41 3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl

**In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010**



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

## BCS 362 Dry Lube

**72004**

www.lisam.com

### 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (vervolg)

Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.

### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.  
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

### 7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : Opslaan in een droge, koele ruimte.  
Opslagtemperatuur lager houden dan. 50°C
- Opslag - buiten het bereik van : Ontstekingsbronnen.  
Rechtstreeks zonlicht.
- Behandeling : Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.  
Niet roken.  
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.  
- Handbescherming : Geen gegevens beschikbaar.  
- Huidbescherming : Geen gegevens beschikbaar.  
- Oogbescherming : Chemische stofbril of veiligheidsbril.

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Kleur : Bruin.  
Geur : Oplosmiddel:  
Smeltpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.  
Eindkookpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.  
Dichtheid : 0,804  
Dampspanning [20°C] : 3,0  
Oplosbaarheid in water : In water onoplosbaar produkt.  
Vlampunt [°C] : 63°C  
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 200°C  
Explosiegrenzen : 1,4 - 9,5%  
Vorm : Aërosol.

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen.  
Te vermijden condities : Temperatuur boven : 50°C

### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Dermaal : Geen gegevens beschikbaar.  
- Oculair : Geen gegevens beschikbaar.  
- Inslikken : Geen gegevens beschikbaar.



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 23/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

## BCS 362 Dry Lube

**72004**

www.lisam.com

### 12 MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Gebruikte of beschadigde spuitbussen als chemisch afval beschouwen. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

### 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr : 1950  
ADR/RID : 2-10B2  
- IMO-IMDG code : 2102  
- IATA - Klasse of divisie : Geen gegevens beschikbaar.

### 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) : T : Vergiftig  
F+ : Zeer licht ontvlambaar

R-Zinnen : R62 : Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.  
R61 : Kan het ongeboren kind schaden.  
R33 : Gevaar voor cumulatieve effecten.  
R20/22 : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.  
R12 : Zeer licht ontvlambaar.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.  
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### 16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Drukdatum : 28 / 5 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Einde van document**