



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 6/6/2007

Vervangt : 0/0/0

97812

www.lisam.com

Screenbond Primer MS97



N : Milieugevaarlijk

F : Licht
ontvlambaar

Xn : Schadelijk

Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 97812
Handelsnaam : Primer Screenbond MS97

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : R11 : Licht ontvlambaar.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
Butyltitaanaat	: < 10	5593-70-4 / ----- / -----		
Tetraethylsilikaat	: < 5	78-10-4 / 201-083-8 / 014-005-00-0	Xn	10-20-36/37
Tolueen	: < 5	108-88-3 / 203-625-9 / 601-021-00-3	F Xn	11-20

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Bij bewusteloosheid vervoer het slachtoffer in een stabiele zijligging.
- Kontakt met de huid : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.
- Inslikken : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de verpakking of etiket tonen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide.
Zand.
Poeder.
- Ongeschikte blusmiddelen : Water.
Specifieke risico's : Ontvlambare gassen.
Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingsstoestel gebruiken.

**Screenbond Primer MS97****97812**

www.lisam.com

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
- Reinigingsmethoden : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
De ruimte ventileren.
Niet in de riolen werpen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : De deksel na gebruik goed sluiten.
Op slaan in een droge, koele ruimte.
In originele vaten bewaren.
- Opslag - buiten het bereik van : Ontstekingsbronnen.
- Behandeling : Niet roken.
Goed geventileerde ruimte.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Handbescherming : Handschoenen.
- Huidbescherming : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
- Kleur : Geel.
- Geur : Kenmerkend.
- pH waarde : 7
- Smeltpunt [°C] : Niet bepaald.
- Eindkookpunt [°C] : < 142°C
- Dichtheid : 0.76 g/cm³
- Dampspanning [hPa] : 8
- Oplosbaarheid in water : In water onoplosbaar produkt.
- Vlampunt [°C] : 6°C
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : 420°C
- Explosiegrenzen : Produkt is niet explosief

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke reacties : Water.
Zuren.
- Te vermijden stoffen : Andere chemische middelen.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Dermaal : Irriterend voor de huid.
- Oculair : Irriterend voor de ogen.
- Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : > 10000
5000
- Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : 12124
- Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : 21
- Inademing (muis) LC50 [mg/l/4u] : 5320
- Sensibilisatie : Geen reacties van overgevoeligheid bekend



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 6/6/2007

Vervangt : 0/0/0

Screenbond Primer MS97

97812

www.lisam.com

12 MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten : Schadelijk voor in het water levende organismen.
Schadelijk voor water.
Giftig voor vissen.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr : 1993
ADR/RID : Klasse 3
- EMS-Nr : F-E/S-E
IATA Verpakkingsgroep : II

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en) : N : Milieugevaarlijk
F : Licht ontvlambaar
Xn : Schadelijk

R-Zinnen : R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R11 : Licht ontvlambaar.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S9 : Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S29/56 : Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Drukdatum : 28 / 5 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document