OVERZICHT EN TOEPASSINGEN VETTEN EN PASTA'S

Voor meer informatie kijk ook op www.bardahl.nl/industrie. U vindt daar uitgebreide productinformatie en datasheets van alle genoemde producten.

	ART NR	PRODUCT	VER-DIKKER	NLGI (00 0 1 2 3)	TEMPERATUUR BEREIK (-40 -30 -20 0 50 100 150 200 250)	KLEUR	WATER-BESTENDIG	CORROSIE-BESTENDIG	EP BELASTING LAAG	EP BELASTING GEMIDDELD	EP BELASTING HOOG	EP BELASTING EXTREEM	TOEPASSINGEN
UNIVERSELE VETTEN	73200	OGW Grease	Li-Ca	2	-20 to 100	bruin	+ +	+ +				■	Zwaarbelaste en langzaam bewegende onderdelen. Zeer geschikt voor natte en corrosieve omstandigheden.
	74000	Industrial Lithium Grease 2/3	Li	1 2	-20 to 150	groen	+	+			■		Lagers, open tandwielen, transportbanden.
	74100	Industrial Lithium Grease 000 /00 / 0	Li	00	-20 to 150	amber	+	+			■		Kettingen, tandwielkasten, automatische smeersystemen.
	74500	TFgrease White PTFE	Li	1	-20 to 150	wit	+	+			■		Lagers, kabels, kabelrollen, glijbanen, gieken, masten, zwaar belaste mechanische onderdelen.
	31490	MoS2 Grease	Li	2	-20 to 150	zwart	++	++				■	Zeer zware belastingen, langzame bewegingen.
	31700	Poly S2 Grease	Poly-Urea	2	-30 to 200	bruin	++	++				■	Lagers die blootstaan aan extreme belastingen, schokken, trillingen, temperaturen.
SPECIALS	59300	BIO Synthetic Grease	Li-Ca	2 3	-30 to 200	wit	+	++		■			Open tandwielen, lagers, biologisch afbreekbaar.
	73300	BIO Grease 00	Li	00	-20 to 150	groen	++	++			■		Pen-bus verbinding, automatisch smeersysteem, biologisch afbreekbaar
	74300	Universal Shipping Grease	Li-Ca	1 2	-20 to 150	wit	++	++			■		Schroefassen, truckschotels, chassis smering.
	74600	Food Machinery Grease + PTE NSF-H1	AL- comp	1	-20 to 200	wit	++	++			■		Waar smeermiddelen in aanraking kunnen komen met voedingsmiddelen. NSF H1 certificaat.
	74900	Premium Complex Grease	Li- comp	1	-30 to 150	blauw	++	++			■		Lagers
	74200	Special Purpose No Melt Grease	Bentoniet	1	-20 to 250	bruin	++	++		■			Omstandigheden met hoge temperaturen.
	31800	THR 300 Grease	Ca	1	-20 to 150	bruin	++	++			■		Zeer hoogwaardig universeel inzetbaar.
PASTA	73900	Silicone Pasta InS-H1	Si	00 1	-80 -40 -20 0 250 500 750 1000 1250	transparant	+	+	■				Bescherming van elektrische installaties. InS H1 certificaat.
	74700	Meissel Pasta	Bentoniet	1	-20 to 150	grijs	++	++				■	Lossing- en montage pasta.
	72300	Anti Seize Pasta	Bentoniet	2	-30 to 150	koper	+	+		■			Demontage/ lossing pasta.
	76500	Ceramic Paste	Bentoniet	2	-30 to 200	grijs	++	++			■		Lossing- en montage pasta.

++ zeer goed + goed +- beperkt