



Product informatie

FE 5W20 SYNTRONIC

Bardahl FE 5W20 Syntronic is een zeer hoogwaardige motorolie ontwikkeld voor Ford motoren met WSS-M2C-948-B specificatie. Deze motorolie is voorzien van een zeer uitgebreid additievenpakket dat zorgt voor perfecte, maximale smering en wordt het brandstofverbruik sterk verbeterd (>3%).

Toepassing

Bardahl FE 5W20 Syntronic met specificatie WSS-M2C-925-B is geschikt voor de Ford 16-kleps Ti-VCT en 1.6 EcoBoost/ Econetic-benzinemotoren. Daarnaast kan deze motorolie gebruikt worden wanneer ILSAC GF-4-oliën voorgeschreven worden. Deze olie kan ook worden gebruikt wanneer de voertuigfabrikant een 5w20 motorolie voorschrijft.

Specificaties

API Service SN

ACEA A1/B1

Ford M2C-948-B / M2C-925-B

Analyse gegevens

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Viscosity; mm ² at 100°C | 8 |
| Viscosity; mm ² at 40°C | 43 |
| Viscosity Index | 161 |
| Straight Ash; wt. % | 0.70 |
| Sulfated Ash; wt. % | 1.09 |
| TBN; mg KOH/g ASTM D2896 | 10.1 |
| Pourpoint; °C | -48 |
| Specific Gravity at 15/15°C | 0.851 |
| Flashpoint; COC; °C | 210 |

Artikelnummer 54355
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 54382
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 54386
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 54392
Inhoud 210 liter

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL54300