

XTC 15W50 Synthetic

Bardahl XTC 15W50 Synthetic motorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van motoren waaraan zeer hoge eisen worden gesteld en waar een risico bestaat voor het ontstaan van Black Sludge (een teerachtige substantie welke de smering van de motor bemoeilijkt). Deze hoogwaardige synthetische olie zorgt ervoor dat bij zeer lage en zeer hoge temperaturen er steeds een beschermende smeefilm aanwezig is.

Bardahl XTC 15W50 Synthetic motorolie is opgebouwd uit hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën waaraan een hoogst geavanceerd additief pakket is toegevoegd.

Deze combinatie zorgt voor een maximale bescherming tegen slijtage, oxidatie en de vorming van de zo gevreesde Black Sludge.

Uitgebreide tests door automobielfabrikanten zorgden ervoor dat de motorolie geschikt werd bevonden om de vervuiling in de motor zoveel mogelijk terug te dringen. Deze olie is geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren met en zonder turbolader en kan het gehele jaar door gebruikt worden. Deze olie spaart brandstof en is veilig voor katalysatoren.

Toepassing

Deze olie voldoet aan de laatste specificaties van de meest gerenommeerde automerken en is veilig voor katalysatoren. Bovendien is deze motorolie uitermate geschikt voor turbogeladen benzine- en dieselmotoren.

Specificaties

ACEA - A3/B3-10 | ACEA - A3/B4-08 | API - SL/CF | MB - 229.1

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	XTC 15W50 Synthetic
Viscosity; mm ² at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viscosity; mm ² at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viscosity index	ASTM D2270		154
Viscosity; mpa.s at -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Straight Ash;		wt. %	0.95
Sulfated Ash;	ASTM D874	wt. %	1.05
TAN;	ASTM D664	mg KOH/g	2.3
TBN;	ASTM D2896	mg KOH/g	8.8
Conradson Carbon Residu		wt. %	0.25
Pourpoint;	ASTM D6892	°C	-39
Color			4.0
Specific gravity 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Flashpoint: COC; °C		°C	212
Firepoint	ASTM D92	°C	232
Noack Evaporation		wt %	11
Zn:ppm			1500



Artikelnummer 50451

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 50455

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50482

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50486

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 50492

Inhoud 210 liter