

## XTG Gear Oil 80W90 GL4

**Bardahl Gear Oil** is een hoogwaardig zwaar gedoopte smeerolie voor mechanische overbrengingen. Deze heeft uitstekende antislijtage eigenschappen en beschermt zeer goed tegen corrosievorming. Het is opgebouwd uit hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën en speciale EP-additieven. De volgende eigenschappen zijn kenmerkend voor dit product:

- Een zeer sterk antiroest, anticorrosie en antischuimvorming.
- Een uitstekende weerstand tegen oxidatie.
- Een zeer laag stolpunt.
- Zeer goede hoge druk(EP-) eigenschappen.

Deze olie voldoet aan de eisen van de fabrikanten van personen- en bedrijfswagens gedurende het hele jaar. Mengbaar met alle andere Mil-L-2105 typen transmissie oliën.

### Toepassing

---

Geschikt voor alle transmissies (versnellingsbakken, differentiëlen en stuurbevestigingen) waarvoor de fabrikant een zwaar gedoopte GL-4 olie aanbeveelt. Door zijn hoge specificatie is deze olie geschikt voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen.

### Specificaties

---

API - GL-4 | MIL - L-2105

### Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	XTG Gear Oil 85W90 GL4
Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.0
Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	150
Viscosity Index	ASTM D2270		100
Viscosity at -12°C	ASTM D2983	mPa.s	140000
Straight Ash;		wt.%	0.05
Sulphated Ash;		wt.%	0.05
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	1.0
Pour point;°C	ASTM D6892	°C	-30
Flashpoint; COC;°C	ASTM D92	°C	206
Firepoint; COC;°C		°C	236
Colour	ASTM D1500		4.0
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900



**Artikelnummer** 52451  
**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 52455  
**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 52482  
**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 52486  
**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 52492  
**Inhoud** 210 liter