

ATF III Automatic Transmission Fluid Type: Dexron III /Mercon

Bardahl Automatic Transmission Fluid III is een hoogwaardige automatische transmissievloeistof ontwikkeld voor het gebruik in de nieuwe generatie automatische versnellingsbakken waar een Dexron III of Mercon-type is voorgeschreven. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor elektronisch gestuurde transmissies die vaak onder hoge temperaturen moeten werken. De volgende eigenschappen zijn van groot belang.

- Een zeer goede oxidatiestabiliteit
- Een hoge en stabiele viscositeitindex
- Een buitengewoon laag stolpunt
- Een goede bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- Reconditioneert pakkingen en afdichtingen

Deze olie kan vermengd worden met elk merk automatische transmissievloeistof en kan het hele jaar door gebruikt worden.

Toepassing

Geschikt voor nieuwe (gereviseerde) automatische versnellingsbakken en/of hoger kilometrage, stuurbevestigingen, koppelomvormers en allerlei andere toepassingen waarvoor een type **ATF Dexron III** wordt voorgeschreven.

Bijvullen

Met onze Automatic Gearbox Dispenser kunt u eenvoudig ATF olie verversen (van de merken VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche). Dit verversysteem is tevens geschikt voor verversen van automatische transmissie olie van Mercedes Benz, Toyota, Ford, Volvo, BMW, Honda en Nissan. Artikelnr van deze dispenser is 00094.



Specificaties

ALLISON - C4 | DAIMLER TRUCK - DTFR 13C140 | DAIMLER TRUCK - DTFR 13C150 | DAIMLER TRUCK - DTFR 13C170 | FORD - MERCON | GM - 6417-M DEXRON III-G | GM - DEXRON II-D | GM - DEXRON III-H | MAN - 339 V1/Z1 | MB - 236.5 | MB - 236.6 | MB - 236.7 | MB - 236.8 | MB - 236.9 | VOITH - H55.6335XX | VOLVO - STD 1273,25 (97325) | VOLVO - STD 1273,35 (97335) | VOLVO - STD 1273,37 (97337) | VOLVO - STD 1273,40 (97340) | VOLVO - STD 1273,41 (97341) | ZF - TE-ML 03D | ZF - TE-ML 04D | ZF - TE-ML 05L | ZF - TE-ML 09 | ZF - TE-ML 11B | ZF - TE-ML 14A | ZF - TE-ML 17C | ZF - TE-ML 21L

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	ATF III
Viscosity; cst at 100°C	ASTM D445	cSt	8.0
Viscosity; cst at 40°C	ASTM D445	cSt	41
Viscosity Index	ASTM D2270		161
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	< 50000
Sulfated Ash; wt.%		wt.%	0.30
TBN	ASTM D-2896	MG KOH/g	3.0
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-42
Colour	ASTM D1500		red
Specific Gravity at 15/15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	220

Artikelnummer 52751

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52755

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52782

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52786

Inhoud 60 liter