

LS 5W30 C4 SYNTRONIC

Bardahl LS 5W30 C4 Syntronic is een 100% synthetische motorolie die speciaal ontwikkeld is voor de nabehandelingssystemen van Renault motoren.

Toepassing

Bardahl LS 5W30 C4 Syntronic is geschikt voor benzine-en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo die zijn uitgerust met een roetfilter (DPF).

Specificaties

- ACEA C3/C4,
- FIAT 9.55535-S4,
- MB 226,51/229,31/229,51,
- RENAULT RN 0720

Analyse gegevens

Test	Method	Unit	Resultaten
Viscosity; mm ² at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viscosity; mm ² at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viscosity Index	ASTM D2270		169
Viscosity; at -30°C		mpa/s	6300
Straight Ash;		wt.%	0.50
Sulfated Ash;	ASTM D874	wt.%	1.09
TBN; mg KOH/g	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-41
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	200

Artikelnummer 54151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 54155
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 54182
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 54186
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 54192
Inhoud 210 liter

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL 54100
Versie 1.0
3/15/21



Product informatie
