

LS 5W30 C4 SYNTRONIC

Bardahl LS 5W30 C4 Syntronic is een 100% synthetische motorolie die speciaal ontwikkeld is voor de nabehandelingssystemen van Renault motoren.

Toepassing

Bardahl LS 5W30 C4 Syntronic is geschikt voor benzine-en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo die zijn uitgerust met een roetfilter (DPF).

Specificaties

ACEA - C3 | ACEA - C4 | FIAT - 9.55535-S4 | MB - 226.51 | MB - 229.31 | MB - 229.51 | NISSAN - . | RENAULT - RN 0720 | SUZUKI - .

Analyse gegevens

Test			Resultaten
SAE-klasse	Method	Unit	LS 5W30 C4 SYNTRONIC
Viscosity; mm ² at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viscosity; mm ² at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viscosity Index	ASTM D2270		169
Viscosity; at -30°C	ASTM D5293	mpa/s	6300
Straight Ash;		wt.%	0.50
Sulfated Ash;	ASTM D874	wt.%	1.09
TBN; mg KOH/g	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-41
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	200

Artikelnummer 54151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 54155
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 54182
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 54186
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 54192
Inhoud 210 liter