

XTM Motor Oil 10W40 Multigrade Semi-Synthetic

Bardahl XTM 10W40 semi synthetic is ontwikkeld speciaal voor de smering van motorfiets motoren. Het gebruik van deze synthetische versterkte olie zorgt ervoor dat bij zeer lage en zeer hoge temperaturen er altijd een beschermende, sterke smerende film op de motoronderdelen aanwezig is. Deze olie overschrijdt de API's hoogste eisen ten aanzien van motorfietsen.

Bardahl XTM 10W40 semi synthetic wordt geformuleerd van hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën met een evenwichtig pakket van verfijnde additieven. Deze motorolie bevat viscositeitindex verbeteraars om veilige en gemakkelijke koude weer starts mogelijke te maken en biedt volledige bescherming tijdens de motor opwarming.

Bardahl XTM 10W40 semi synthetic heeft een uitstekende bescherming tegen slijtage, roest, oxidatie, corrosie, en neerslagen in de verbrandingskamer. Deze olie zorgt voor een zeer goede smering en motorbescherming over een breed bereik van werktemperaturen en omstandigheden.

Deze olie wordt goedgekeurd voor gebruik in allerlei 4-takt motorfietsmotoren. Het overschrijdt de garantievereisten van motorfietsfabrikanten.

Specificaties

API - SL | JASO - MA2

Analyse-gegevens

SAE-klasse	Test		Resultaten
	Method	Unit	XTM Motor Oil 10W40 Multigrade Semi-Synthetic
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	cst	13.8
Viscosity; at 40°C	ASTM D445	cst	90
Viscosity; cp at -20°C			3300
Viscosity Index	ASTM D2270		155
Sulphated Ash;		wt. %	0.85
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.3
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-39
Flashpoint	ASTM D92	°C	224
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	Kg/ltr	0.876
Noack Evaporation;		wt. %	11.0

Artikelnummer 55051

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 55055

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 55082

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 55086

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 55092



Inhoud

210 liter