

XTG Gear Oil 75W140 GL5 LS Syntronic

Bardahl Gear Oil 75W140 GL5 is een hoogwaardig synthetische transmissieolie voor alle limited slip differentiëlen, ook die zijn uitgerust met een limited slip differentieel.

Eigenschappen

- Een zeer hoge viscositeitindex dat maakt de olie temperatuursstabiel
- Zeer vloeibaar bij lage temperaturen
- Uitstekende weerstand tegen veroudering en afzetting.
- “Limited-slip”-karakteristieken

Toepassing

Bardahl Gear Oil 75W140 GL5 wordt aanbevolen voor 4x4 voertuigen.

Specificaties

API - GL-5 | MIL - L-2105 C | MIL - L-2105 D | BMW - 83 22 1 470 080 | BMW - 83 22 2 282 583 | BMW - MSP/A | FORD - WSS-M2C187-A | FORD - WSS-M2C192-A | FORD - WSS-M2C192A+/M2C118-A | GM - 12346140 | GM - 1942386

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	XTG Gear Oil 75W140 GL5
Density at 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosity 40 °C	ASTM D445	cSt	170
Viscosity 100 °C	ASTM D445	cSt	26,5
Viscosity at -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Viscosity index	ASTM D2270		195
Flashpoint	ASTM D92	°C	205
Pour point	ASTM D6892	°C	-45

Artikelnummer 59151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 59155
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 59182
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 59186
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 59192
Inhoud 210 liter