

## DSG fluid

**Bardahl DSG Fluid** is een 100% synthetische transmissievloeistof die speciaal ontwikkeld is voor de dubbelkoppeling versnellingsbak (DCT) van moderne personenwagens. Deze vloeistof garandeert een probleemloze werking van deze versnellingsbakken.

### Eigenschappen

---

- Anti-slijtage bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.
- Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.
- Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

### Toepassing

---

Deze vloeistof, die voornamelijk bedoeld is voor de DSG Dual Schalt Getriebe (Double Clutch Gearbox) van de Volkswagen Groep, kan ook gebruikt worden voor andere OEM's die een speciaal product vereisen voor DCT-toepassingen zoals: Chrysler powershift, Mitsubishi TC-SST, BMW drivelogic 7-speed  
Niet voor dsg met droge koppeling.

### Bijvullen

---

Met onze Automatic Gearbox Dispenser kunt u eenvoudig DSG Fluid verversen (van de merken VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche. Dit ververssysteem is tevens geschikt voor verversen van automatische transmissie olie van Mercedes Benz, Toyota, Ford, Volvo, BMW, Honda en Nissan. Artikelnr van deze dispenser is 00094.



**Specificaties**

API - GL-4 | BMW - 83220306816 | BMW - 83220397244 | BMW - 83220440214 | BMW - 83222147477 | BMW - 83222148578 | BMW - 83222148579 | BMW - 83222167666 | BMW - 83222409710 | BMW - 83222433157 | BMW - DCTF-1 | BMW - DCTF-2 | BMW - DTF 1 | BMW - FFL-4 | BMW - MTF LT-3 | BMW - MTF LT-5 | CHERY - 730DHB/DHC 7DCT300 | CHERY - 738DHA 7DCT380 | CHERY - 9009011085 | CHRYSLER - 68044345EA | DAIMLER TRUCK - DTFR 13C130 | FERRARI - TF DCT-F3 | FIAT - 9.55550-DA11 | FIAT - 9.55550-MZ2 | FIAT - 9.55550-MZ6 | FORD - F-DC | FORD - WSS-M2C200-D2 | FORD - WSS-M2C200-D3 | FORD - WSS-M2C200-E1 | FORD - WSS-M2C218-A1 | FORD - WSS-M2C936-A | GM - FFL-4 | GREAT WALL - GW7DCT1 | GREAT WALL - GWM 7DCT450 | HONDA - MTF III | HYUNDAI - 04300-2N110 WDHO-1 | KIA - 04300-2N110 WDHO-1 | KUNLUN - DCTF-7S | MB - 236.21 | MB - 236.22 | MB - 236.24 | MB - 236.25 | MB - 239.21 | MB - SLS A0019898603 | MCLAREN - FFL-4 | MITSUBISHI - DIAMOND QUEEN SSTF-1 | NISSAN - 999MP-6TRTOOP | NISSAN - DCT FLUID | NISSAN - GR6 | NISSAN - GT-R R35 | NISSAN - LV MTF-1 | NISSAN - R35 SPECIAL | PORSCHE - 000.043.20 | PORSCHE - 000.043.207.29 | PORSCHE - 000.043.207.30 | PORSCHE - 000.043.305.63 | PORSCHE - 999.917.080.00 | PORSCHE - 999.917.080.01 | PORSCHE - 999.917.546.00 | PORSCHE - TF 0870 | PSA - 1618078480 | PSA - 9730 A8 | PSA - 9734 S2 | PSA - JWS 2271 | RENAULT - 7711579456 | RENAULT - 7711785243 | RENAULT - BOT450 EDC 6-SPEED | RENAULT - DC4 | RENAULT - DW5 | RENAULT - DW6 | SINOPEC - DCTF-GS | SUZUKI - 99000-22B27-036 | TOYOTA - 0888581001 | TOYOTA - JWS 2271 | TOYOTA - LF | TOYOTA - LV 75W MT | VOLVO - 1161520-7 | VOLVO - 1161839 | VOLVO - BOT341 #1161838 | VW - G 009 317 | VW - G 052 171 | VW - G 052 178 | VW - G 052 182 | VW - G 052 512 | VW - G 052 513 | VW - G 052 527 | VW - G 052 529 | VW - G 052 726 | VW - G 052 798 | VW - G 055 512 | VW - G 055 529 | VW - G 055 549 | VW - G 060 726 | VW - G 070 726 | VW - TL 521 82

**Analyse-gegevens**

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	DSG fluid
Viscosity at 100°C	ASTM D445	cSt	7.3
Viscosity at 40°C	ASTM D445	cSt	36.3
Viscosity Index	ASTM D2270		173
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	12100
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-51
Specific Gravity at 15/15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	224

**Artikelnummer** 59251

**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 59255

**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 59282

**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 59286

**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 59292

**Inhoud** 210 liter