

Universal Shipping Grease

Bardahl Universal Shipping Grease is een nieuw ontwikkeld smeervet in hoofdzaak voor smering&afdichting van schroefassen. Het is toegespitst op deze smering maar is aan boord tevens zeer goed te gebruiken als doorsmeervet voor glij- en kogellagers, zodat het Multi-purpose karakter volledig tot zijn recht komt.

Dit vet kan ook gebruikt worden voor algemeen gebruik zoals chassissmering en andere smeerpunten waar een taaie en langdurige smeerfilm verlangd wordt.

Voordelen

- Zeer goede anticorrosie eigenschappen
- Ruim voldoende EP eigenschappen
- Goede antioxidatie eigenschappen
- Uitstekend bestand tegen zoet en zout water
- Goede hechtingseigenschappen
- Gemakkelijk verpompbaar in automatische vet smeerapparaten
- Grote mechanische stabiliteit
- Tast geen rubber aan

Analyse-gegevens

Test	Resultaten
Colour	Brown
Thickener	Lithium – calcium
Base oil nature	Mineral
Unworked penetration at 25°C	245 - 270
Drop point, °C	Min. 180
Welding load, kg	Min. 300
Oxidation stability 100°C, bar	(Hofmann) Max. 0,5
Corrosion EMCOR	Grade 1
Copper corrosion, 24h/100°C	Max. 1b
Water wash out, 80°C, (%)	Max. 2
Temperature Range, (°C)	-25 to 120

Artikelnummer 74304
Inhoud 400 gr

Artikelnummer 74305
Inhoud 500 gr

Artikelnummer 74351
Inhoud 1 kg

Artikelnummer 74355
Inhoud 5 kg

Artikelnummer 74382
Inhoud 20 kg