

## Compressor Oil S46

**Bardahl Compressor Oil S46** is een minerale olie, speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de eisen van de belangrijkste fabrikanten van hydraulische schroef compressoren. **Bardahl Compressor Oil S46** beschikt over antislijtage, antioxidant, anticorrosie en antischuim additieven. Deze olie onderscheidt zich door een de-emulgerende kracht, een hoge viscositeitsindex, een laag vriespunt en een zeer lange levensduur.

**Bardahl Compressor Oil S46** is gebaseerd op hoogwaardige speciale minerale basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd.

### Eigenschappen

- zeer goede oxidatie stabiliteit
- sterke antislijtage werking
- groot corrosiewerend vermogen
- sterk reinigend vermogen
- goede antischuim werking

### Toepassingen

**Bardahl Compressor Oil S46** is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten, gesteld door de fabrikanten van compressoren waar in verband met hoge drukken, temperaturen of snelheden, de hoogste eisen gesteld worden aan de olie.

**Bardahl Compressor Oil S46** is tevens speciaal ontwikkeld voor de smering van oliegesmeerde schroef- en schottencompressoren met relatief hoge eindtemperaturen.

### Specificaties

DIN - 51506 VDL | PNEUROP - DIN 51.352

### Analyse-gegevens

Test			Resultaten
Klasse-ISO	Method	Unit	Compressor Oil S46
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosity 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.0
Viscosity 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.10
Viscosity index	ASTM D2270		103
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-33
Firepoint	ASTM D92	°C	220
TAN	ASTM D974	mg KOH/K	0,95

**Artikelnummer** 75755  
**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 75782  
**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 75786  
**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 75792  
**Inhoud** 210 liter