Way Lube 220

Bardahl Way Lube is een leibaanolie, hoofdzakelijk bestemd voor de smering van glijbanen van gereedschapswerk-tuigen. **ANTI"STICKSLIP"OLIE VOOR GLIJBANEN VAN GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN.**

Voordelen

- Voorkomt schokken (herhalingen).
- Hogedrukeigenschappen.
- Antiroesteigenschappen.
- Bevat een additief voor de kleefbaarheid en het smeervermogen.
- Antioxidatie-eigenschappen.

ISO VG

- Goede resultaten in de "stickslip"testen van CINCINNATI-MILACRON C°.
- Specificaties :
- ISO VG 32 (P53) : olie voor een gecantrilseerd systeem, die de omlopen en de glijbanen voedt.
- ISO VG 68 (P47) : olie met een middelmatige viscositeit voor glijbanen en gereedschapswerktuigen.
- ISO VG 220 (P50) : olie met een verhoogde viscositeit voor verticale glijbanen die zwaarbelast zijn.
- Is geslaagd voor de "Bijur Lubricating Corporation"-testen.

Toepassingen

- Glijbanen van gereedscapswerktuigen.
- Kettingen.
- Reductoren.
- Algemene machinesmering wanneer oliespatten moeten vermeden worden.

Specificaties

- AFNOR NF E 48-603 HM
- CINCINNATI MILACRON P-50
- DIN 51502 CGLP / 51524 Part 2

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

Analytische gegevens:

Test			Resultaten
ISO-Klasse	**Method**	**Unit**	**Way Lube 220**
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm²/s	220
Viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		95
TAN	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	240

Analytische gegevens:

Test			Resultaten				
Klasse-ISO	**Method**	**Unit**	**32**	**68**	**100**	**150**	**220**
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880	0.885	0.886	0.887	**0.890**
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm²/s	30	67	100	148	**220**
Viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5,4	8,5	12,4	14,5	**18,8**
Viscositeitsindex	ASTM D2270		115	101	108	96	**95**
TAN	ASTM D974	mg KOH/g	0.40	0.40	0.40	0.40	**0.40**
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30	-24	-21	-21	**-18**
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	200	210	215	225	**240**

Classificatie: Cincinnati-Milacron > P50/P67

Way Lube 220

Artikelnummer 76055-220
Inhoud 5ltr

Artikelnummer 76082-220
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 76086-220
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 76092-220
Inhoud 210 liter

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl