



Auto

→ Race producten

# Bardahl Racing Coolant

Ref. 13113

3x5L

## GEBRUIK

Bardahl Racing Coolant biedt een geavanceerde koelvloeistof, klaar voor gebruik, speciaal ontwikkeld voor race-toepassingen. Deze koelvloeistof is in staat de motortemperatuur met maximaal 15°C (30°F) te verlagen. Het product is samengesteld op basis van gedestilleerd water en is ideaal voor wedstrijdsituaties waar glycol-gebaseerde koelvloeistoffen niet zijn toegestaan. Bardahl Racing Coolant is universeel toepasbaar in diverse soorten motoren, waaronder auto's, motorfietsen, karts en ATV's. Het is tevens een effectieve oplossing voor standaard voertuigen die te kampen hebben met oververhittingsproblemen als gevolg van hoge omgevingstemperaturen.

## EIGENSCHAPPEN

**Efficiëntieverbetering:** Verbeterd warmtewisseling.

- **Temperatuurverlaging:** Verlaagt motortemperatuur tot 15°C (30°F).
- **Corrosiebescherming:** Beschermt tegen corrosie in koelsysteem.
- **Waterpompbescherming:** Voorkomt cavitatie in waterpomp.
- **Voorkomt Oververhitting:** Helpt oververhitting en vermogensverlies te vermijden.
- **Materiaalcompatibiliteit:** Veilig voor pakkingen, slangen, kunststof en metalen.
- **Geen Antivrijs:** Bevat geen glycol; na races koelsysteem legen en vullen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Dit product is direct klaar voor gebruik.

1. **Systeemediging:** Begin met het volledig legen van het koelsysteem.
2. **Toepassing van Bardahl Racing Coolant:** Vul het systeem met Bardahl Racing Coolant.

Zorg ervoor dat het koelsysteem volledig vrij is van eerdere koelvloeistoffen voor het toevoegen.

## FYSIEK & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fysiek staat       | Vloeistof   |
| Kleur              | Transparant |
| pH waarde          | 7 - 9       |
| Dichtheid relatief | 1 - 1,01    |



OCD Nederland BV  
Maxwellstraat, 31. 3316 GP Dordrecht  
Tel: (+31) 078 6512322 - Email: support@bardahl.nl

[www.Bardahl.nl](http://www.Bardahl.nl)

