Product informatie

OGW Grease

Bardahl OGW Grease is gebaseerd op een lithium-calcium zeep, zeer verfijnde viskeuze minerale oliemengsel, speciale polymeren en hoogwaardige additieven. Dit vet zorgt voor een stabiel en hechtend smeermiddel, zelfs onder zware belastingen. Hierdoor wordt metaal-op-metaal contact voorkomen. Daarnaast zorgt OGW Grease voor minder wrijving en slijtage.

Toepassing
Dit hoogwaardige vet is ontworpen om zwaarbelaste en langzaam bewegende mechanismen te smeren. Zeer geschikt voor omstandigheden zoals natte en corrosieve omgevingen.

Eigenschappen
- Goede oxidatie stabiliteit
- Hoge weerstand tegen zware belastingen
- Zeer hoge anti-slijtage en wrijvingsreducerende eigenschappen
- Uitstekende anti-roest bescherming
- Uitstekende waterbestendige eigenschappen

Technische gegevens

Property	Unit/Method	Value
Colour		Brown
Thickener (soap type)		Lithium-calcium
Base oil nature		Refined mineral oil
Base oil viscosity		ISO 1000
NLGI class	Grade	2
Penetration @ 25°C		265-295
Penetration @ 25°C	105W	+30
Drop point		Min. 180
4-ball test.		
- Welding load	kg	Min. 550
- Wear Scare diameter 1h/40kg	mm	Max. 0.70
EMCOR Corrosion test		Max. Grade 1
Flow pressure @ -20°C	mbar	<1400
Copper corrosion	24h/100°C	
Max. 1b Oil separation168h/40°C	%	<4
Oxidation stability, 100h/100°C	bar	Max 0.35
Temperature range	°C	-20 to 120
Peak temperature	°C	130

Artikelnummer 73255
Inhoud 5 kg

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

Product informatie

Artikelnummer	73285
Inhoud	50 kg

Artikelnummer	73292
Inhoud	185 kg

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl