



Classic Motor Oil SAE 15W50

Bardahl Classic Motor Oil SAE 15W50 is een semi synthetische motorolie ontwikkeld voor de smering van benzine- en dieselmotoren met en zonder turbo of compressor. De synthetische basis oliën verhogen de weerstand tegen veroudering en shearing. Daarnaast is het additievenpakket zo samengesteld dat de motorolie bescherming biedt onder elke extreme omstandigheid bij iedere omgevingstemperatuur.

Bardahl Classic Motor Oil SAE 15W50 bestaat uit hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën waaraan modern pakket aan additieven is toegevoegd. Deze formulatie zorgt voor een optimale bescherming tegen slijtage, oxidatie, dilutie en de vorming van Black Sludge.

Uitgebreide tests hebben duidelijk gemaakt dat deze motorolie geschikt werd bevonden om de vervuiling in de motor zoveel mogelijk terug te dringen en kan het gehele jaar door gebruikt worden. Deze olie spaart brandstof en is veilig voor katalysatoren.

Toepassing

Deze olie voldoet aan de zwaarste eisen van zowel benzine (ook met LPG installaties), met of zonder turbolader/compressor. Het hoge Zn gehalte van ruim 1100ppm maakt het geschikt voor motoren na 1970.
-Zn level- 1050ppm

Specificaties

API SG | JASO MA2

Artikelnummer 45451
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 42455
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 45482
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 45486
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 45492
Inhoud 210 liter