

## NAUTIC MOTOR OIL 5W40 Inboard

**Bardahl NAUTIC Motor Oil 5W40 Inboard** is een vol-synthetische 4-takt motorolie die speciaal ontwikkeld is voor zowel moderne benzine- als dieselmotoren waaraan extreme eisen gesteld worden. Het uitgebreide pakket aan additieven, in combinatie met de beste basisolie, zorgt voor maximale bescherming tegen wrijving en slijtage bij lage en zeer hoge temperaturen.

### Toepassing

Aanbevolen voor snellere/ zwaarder belaste pleziervaartuigen die hoge prestaties moeten leveren.

### Specificaties

API Service SN/CF

### Analyse-gegevens

	Test		Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	XTC RS 5W40 Syntronic
Viscosity; Cst at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viscosity; Cst at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	85
Viscosity index	ASTM D2270		168
Viscosity; Cst -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sulfated Ash	ASTM D874	wt.%	1.20
TAN	ASTM D2896	mg KOH/g	2.5
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-51
Flashpoint	ASTM D92	°C	230
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Noack Evaporation		wt.%	8.2

**Artikelnummer** 48451  
**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 48455  
**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 48482  
**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 48486  
**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 48492  
**Inhoud** 210 liter