

XTC 0W20 Syntronic LL

Bardahl XTC 0W20 Syntronic LL (longlife) is een volledig synthetische motorolie, verplicht voor de nieuwste motoren van VW/Audi. Deze olie is ontwikkeld om een schone motor met minimale vervuiling te creëren. Beschermt tegen slijtage, zodat de motor als nieuw blijft en blijft presteren. Deze smeerolie is ontwikkeld voor een maximale levensduur van emissiesystemen en maximaal rendement. Door de ultralage 0W20-viscositeitsklasse wordt een substantiële brandstofbesparing gerealiseerd.

Toepassingen

Bardahl XTC 0W20 Syntronic LL is ontwikkeld voor verplicht gebruik in de nieuwe 2.0 TFSI 140 kW- en 3.0 TDI CR 160 kW-motoren van VW en Audi die de VW-specificatie 508 00 en 509 00 vereisen.

Kenmerken

- Brandstofbesparing: draagt bij aan brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot.
- Goede motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.
- Koude start: zeer goede vloeibaarheid bij lage temperaturen.

Specificaties

ACEA - C5 | ACEA - C6 | API - SN PLUS | API - SP | ILSAC - GF-6 A | FORD - WSS-M2C956-A1 | PORSCHE - C20 | VW - 508 00/509 00 | VW - TL 525 77

Analytische gegevens

| Test | | | Resultaten |
|--------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| SAE - Klasse | Method | Unit | XTC 0W20 Syntronic LL |
| Density 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.835 |
| CCS-viscosity at -35 °C, | ASTM D5293 | mPa.s | 3500 |
| Viscosity at 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 40.2 |
| Viscosity at 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 8.2 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | | 184 |
| Flashpoint COC, °C | ASTM D92 | °C | 235 |
| Pour point, °C | ASTM D6892 | °C | -51 |
| Total Base Number | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.3 |
| Sulfated Ash; wt.% | ASTM D874 | wt.% | 0.79 |
| Color | VISUAL | | Green |

Artikelnummer 54851
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 54855
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 54882
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 54886
Inhoud 60 liter



Artikelnummer 54892
Inhoud 210 liter