



Product informatie

XTC LA 5W30 Syntronic

Bardahl LA 5W30 Syntronic een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- Een vlotte koude start
- Een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Bardahl LA 5W30 Syntronic is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van diesel roetfilters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor MB 229.31 en BMW Longlife 04.

*Extra : Voldoet aan alle vereisten met betrekking tot motorbescherming van ACEA C2.

Specificaties

API SN/CF, ACEA C2*/C3, BMW LONGLIFE-04, FIAT 9.55535-S3, GM dexos2™, MB 229,31/229,51/229,52, VW 505,01/502/505

Analyse-gegevens

Density 15 °C, kg/l	0,852
Viscosity -30 °C, m Pa. s	5970
Viscosity 40 °C, mm ² /s	76
Viscosity 100 °C, mm ² /s	12,20
Viscosity index	169
Pour point, °C	-33
Total Base Number, mg KOH/g	8,1
Vlampunt °C	>240



Product informatie

Artikelnummer	50351
Inhoud	1 liter
Artikelnummer	50355
Inhoud	5 liter
Artikelnummer	50382
Inhoud	25 liter
Artikelnummer	50386
Inhoud	60 liter
Artikelnummer	50392
Inhoud	210 liter