



Product informatie

Single Grades Motor Oils

Bardahl Single Grade Motor Oils zijn laaggedoopte hoogwaardige solvent geraffineerde motoroliën zonder de viscositeitsindex-verbeteraars zoals die in multigrade oliën worden toegepast. Aan deze oliën zijn additieven toegevoegd die oxidatie, slijtage en corrosie tegengaan.

Toepassing

Bardahl Single Grade Motor Oils worden vooral daar toegepast waar dit type olie is voorgeschreven, zoals bij klassieke auto's en vrachtwagens. Het wordt ook gebruikt voor agrarische en industriële apparaten en klein -industriële machines als aggregaten, generatoren, compressoren en reinigingsmachines. Deze olie is ook geschikt voor lagere in pomp gemalen en voor licht belaste tandwielkasten en circulatie smeersystemen.

Specificaties Single Grade HD 30

API SG/CD, MB 226, MIL MIL-L-46152 E

Analyse gegevens

| | <u>20W</u> | <u>30W</u> | <u>40W</u> | <u>50W</u> |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Viscosity; mm ² at 100°C | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 20.0 |
| Viscosity; mm ² at 40°C | 60 | 100 | 152 | 235 |
| Viscosity Index | 112 | 105 | 100 | 100 |
| Viscosity; mpa/s at | | | | |
| -10°C | 1900 | 3600 | -- | -- |
| Straight Ash; wt. % | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Sulfated Ash; wt. % | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| TAN; mg KOH/g ASTM D664 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| TBN; mg KOH/g ASTM D2896 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pourpoint; °C | -33 | -27 | -21 | -15 |
| Color; ASTM D1500 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| Specific Gravity at 15/15°C | 0.885 | 0.890 | 0.895 | 0.900 |
| Flashpoint; COC; °C | 216 | 232 | 238 | 248 |
| Firepoint; COC; °C | 236 | 262 | 278 | 288 |
| Conradson Carbon Residue | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |



Product informatie

Single Grade HD 20

Artikelnummer 50755 - 20
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50782 – 20
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50786 - 20
Inhoud 60 liter

Single Grade HD 30

Artikelnummer 50755 - 30
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50782 - 30
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50786 – 30
Inhoud 60 liter

Single Grade HD 40

Artikelnummer 50755 – 40
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50782 - 40
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50786 – 40
Inhoud 60 liter

Single Grade HD 50

Artikelnummer 50755 -50
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50782 - 50
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 50786- 50
Inhoud 60 liter



Product informatie
