



Product informatie

XTC FS 5W30 Synthetic

Een moderne zuinige universele motorolie met speciale basisoliën geven het de natuurlijke hoge viscositeitindex. Met een uitgebreid pakket aan additieven worden de volgende eigenschappen bereikt:

Eigenschappen

- Werkt brandstof besparend
- De hoge viscositeitindex beschermt de motor tegen temperatuursinvloeden
- Betere koude starts
- Een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Goede reinigingseigenschappen
- Biedt een hoge bescherming tegen slijtage, corrosie en antischuim

Toepassing

Een universele motorolie die geschikt is voor gebruik in alle motoren, daar waar een 5W30 A1/B1 A5/B5 is voorgeschreven.

Specificaties

API SL/CF, ACEA A1/B1-12/A5/B5-16, FORD WSS-M2C913-C/D , JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003, RENAULT RN 0700

Analyse-gegevens

Density 15 °C, kg/l	0,863
Viscosity; m Pa. s at -30 °C,	6400
Viscosity; mm ² /s at 40 °C,	67,40
Viscosity; mm ² /s at 100 °C,	10,90
Viscosity index	153
Flashpoint COC, °C	220
Pour point, °C	-40
Total Base Number, mg KOH/g	9,7
Sulfated Ash; wt. %	1,12

Artikelnummer 50851
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 50855
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 50882
Inhoud 25 liter



Product informatie

Artikelnummer 50886
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 50892
Inhoud 210 liter