



## Product informatie

# XTC FST6 0W30 C2 Syntronic

**Bardahl XTC FST6 0W30 C2 Syntronic** is een 100% synthetische motorolie op basis van hoogwaardige basisoliën. Deze olie is verplicht voor de EURO 6 TDCI Duratorq-motoren in de nieuwste Ford-modellen (vanaf 2014) met uitlaatgasbehandeling en turbo. Deze motorolie is geschikt voor het gebruik van biobrandstoffen.

De hightech VI-verbeteraar biedt hoge stabiliteit om voor lange olieerversingsintervallen te zorgen en heeft uitstekende eigenschappen tegen kettingslijtage.

### Eigenschappen

- Motorbescherming: olie is in staat motor goed schoon te houden.
- Koude start: olie is zeer vloeibaar bij lage temperaturen.
- Brandstofbesparing: olie draagt bij aan brandstofbesparing en reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot.

### Toepassingen

**Bardahl XTC FST6 0W30 C2 Syntronic** is ontwikkeld voor verplicht gebruik in de nieuwste EURO 6 TDCI Duratorq-motoren van Ford. Deze motorolie is tevens geschikt voor andere personenwagens die een viscositeitklasse 0W30 en ACEA C2-prestaties vereisen.

De hoogwaardige olie heeft een optimale samenstelling voor moderne motoren welke bijdraagt aan een laag brandstofverbruik en verlengde onderhoudsintervallen.

### Specificaties

ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007

### Analyse-gegevens

Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	45.6
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		196
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
CCS-viscositeit bij -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5600



# **Product informatie**

---

**Artikelnummer** 51851  
**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 51855  
**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 51882  
**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 51886  
**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 51892  
**Inhoud** 210 liter