



## Product informatie

# XTC FE 5W30 Syntronic

**Bardahl XTC FE 5W30 Syntronic** is een vol-synthetische motorolie met een lage viscositeit. Deze motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren in personenauto's, die uitgerust zijn met EGR of AdBlue .

**Bardahl XTC FE 5W30 Syntronic** kan ook gebruikt worden voor de PSA benzine motoren EP6C and EP6B.

**Met een uitgebreid additievenpakket worden de volgende eigenschappen bereikt:**

- Draagt bij aan een lager brandstofverbruik
- Uitstekend vloeibaar bij lage temperaturen
- Zeer lage weerstand bij de koude start
- Laat verlengde olie verversingstermijnen toe
- Laag zwavel

### **Toepassing**

Geschikt voor Euro 4 benzine en dieselmotoren in personenauto's, die een lage viscositeit vereisen (ACEA C2).

### **Specificaties**

API SN/CF, ACEA C2-16, FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290-2014, RENAULT RN 0700

### **Analytical-data**

Density 15 °C, kg/l	0,850
Viscosity -30 °C, m Pa. s	4700
Viscosity 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	57
Viscosity 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,10
Viscosity index	170
Flashpoint COC, °C	214
Pour point, °C	-39
Total Base Number, mg KOH/g	7,9
Sulphate ash, %	0,77
Loss by evaporation, %	10,9

**Artikelnummer** 54051

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: [info@bardahl.nl](mailto:info@bardahl.nl) - website: [www.bardahl.nl](http://www.bardahl.nl)

NL 54000

Versie 1.0

12/22/20



# **Product informatie**

---

<b>Inhoud</b>	1 liter
<b>Artikelnummer</b>	54055
<b>Inhoud</b>	5 liter
<b>Artikelnummer</b>	54082
<b>Inhoud</b>	25 liter
<b>Artikelnummer</b>	54086
<b>Inhoud</b>	60 liter
<b>Artikelnummer</b>	54092
<b>Inhoud</b>	210 liter