



Product informatie

XTC FL 5W30 C1 Syntronic

Bardahl XTC FL 5W30 C1 is een volledig synthetische motorolie op basis van zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een "Low SAPS"-motorolie voor een lager brandstofverbruik, voor benzine/LPG- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo, die een minimaal gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel vereisen en brandstofzuinigheid bieden.

Toepassingen

Bardahl XTC FL 5W30 C1 is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters (DPF), die een motorolie met een lage HTHS-viscositeit vereisen. Deze vol synthetische motorolie zorgt voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik. Deze motorolie kan ook worden gebruikt wanneer een ILSAC GF-4-olie wordt aanbevolen.

Kenmerken

Nabehandelingbescherming: zorgt voor maximale bescherming van het nabehandelingssysteem.

Motorbescherming: zorgt voor een uitstekende schone en lange levensduur van de motor.

Brandstofverbruik: draagt bij aan een lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie.

Prestaties

Een speciale Low SAPS-samenstelling, zorgt ervoor dat de levensduur van het DPF wordt verlengd en tegelijkertijd zorgt deze motorolie voor een optimaal brandstofverbruik en een lage CO₂-emissie. **Bardahl XTC FL 5W30 C1** motorolie is bestand tegen oxidatie, houdt roetdeeltjes zwevend en reduceert zuigerafzettingen.

Specificaties

ACEA C1/C2, FORD WSS-M2C934-B, JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005, JASO DL-1

Analyse-gegevens

Dichtheid bij 15°C	0.848
Kinematische viscositeit bij 40°C	55,6
Kinematische viscositeit bij 100°C	10,0
Viscositeitsindex	169
B.N. (HClO ₄ -methode) mg KOH/g	7,8
Stolpunt °C	-36
CCS-viscositeit bij -30°C mPa.s	4000
Sulfaat Mass %	0.5
Vlampunt COC °C	226



Product informatie

Artikelnummer	54955
Inhoud	5 liter
Artikelnummer	54982
Inhoud	25 liter
Artikelnummer	54986
Inhoud	60 liter
Artikelnummer	54992
Inhoud	210 liter