

Compressor Oil H100

Bardahl Compressor Oil H100 is een olie, bestemd voor de smering van luchtcompressoren.

Voordelen

- Sterk geraffineerde, paraffinische basisolie.
- Uitstekende thermische stabiliteit.
- Uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie.
- Minimale neerslagvorming, dit waarborgt een properheid in het hele mechanische gedeelte.
- Verwijdert risico's zoals brand en explosie.
- Uitstekende weerstand tegen corrosie.
- Lage verdamping.

Toepassingen

- Luchtcompressoren.
- Roterende compressoren met olie injectie.
- Roterende droge compressoren, centrifugaal en zuiger compressoren.
- Hydraulische omloop wanneer de fabrikant een olie zonder asgehalte vraagt.

Specificaties

DIN - 51506 VDL | PNEUROP - DIN 51.352

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
Klasse-ISO	Method	Unit	Compressor Oil H100
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosity 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Viscosity 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,2
Viscosity index	ASTM D2270		97
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-19
Firepoint	ASTM D92	°C	227
TAN	ASTM D974	mg KOH/K	0,12

Compressor Oil H100

Artikelnummer 75955

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 75982

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 75986

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 75992

Inhoud 210 liter