XTM Motorcycle Oil 15W50 Syntronic

Bardahl XTM 15W50 Syntronic is geformuleerd om aan de stijgende strenge vereisten van moderne motoren in motorfietsen te voldoen.

Bardahl XTM 15W50 Syntronic is een geselecteerd mengsel van samengestelde koolwaterstoffen en zorgvuldig geselecteerde esters. Deze vol synthetische motorolie heeft de volgende eigenschappen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- optimale wrijving eigenschappen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking

Bardahl XTM Syntronic motorfietsolie draagt bij aan een lager brandstofverbruik (wegens verminderde wrijving), lager olieverbruik, langere intervallen, en een langere levensduur van het filter. Deze olie is ontworpen om de emissie te verbeteren en de slijtage te verminderen voor een langere levensduur van de motor. Het product heeft uitzonderlijke stabiliteit bij hoge temperaturen, met een perfecte smering onder variërende motorbelastingen en bij kritieke omgevingstemperatuurtoepassingen. Ook zorgt het bij temperaturen onder nul voor een makkelijke start.

Toepassing

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

Specificaties

- API SL
- JASO MA /MA2

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE-klasse	**Method**	**Unit**	**XTM Motorcycle Oil 15W50 Syntronic**
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	cSt	17.8
Viscosity; at 40°C	ASTM D445	cSt	121.30
Viscosity; cp at-25°C	ASTM D5293	mPa.s	4600
Viscosity Index	ASTM D2270		168
Sulphated Ash;	ASTM D874	wt.%	
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36
Color	ASTM D1500		
Flashpoint	ASTM D92	°C	250
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Noack Evaporation;		wt.%	

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

Artikelnummer 55551
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 55555
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 55582
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 55586
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 55592
Inhoud 210 liter

OCD Nederland BV
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl