

Compressor Oil H68

Bardahl Compressor Oil H68 is een olie, bestemd voor de smering van luchtcompressoren.

Voordelen

- Sterk geraffineerde, paraffinische basisolie.
- Uitstekende thermische stabiliteit.
- Uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie.
- Minimale neerslagvorming, dit waarborgt een properheid in het hele mechanische gedeelte.
- Verwijdert risico's zoals brand en explosie.
- Uitstekende weerstand tegen corrosie.
- Lage verdamping.

Toepassingen

- Luchtcompressoren.
- Roterende compressoren met olie injectie.
- Roterende droge compressoren, centrifugaal en zuiger compressoren.
- Hydraulische omloop wanneer de fabrikant een olie zonder asgehalte vraagt.

Specificaties

DIN - 51506 VDL | PNEUROP - DIN 51.352

Analyse-gegevens

Klasse-ISO	Test		Resultaten
	Method	Unit	Compressor Oil H68
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viscosity 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viscosity 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,7
Viscosity index	ASTM D2270		101
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-21
Firepoint	ASTM D92	°C	253
TAN	ASTM D974	mg KOH/K	0,12

Compressor Oil H68

Artikelnummer 75855

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 75882

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 75886

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 75892

Inhoud 210 liter