

Pneumatic Oil / Air Tool Lube 32

Bardahl Pneumatic Oils zijn een speciaal mengsel van hoogwaardige basisoliën met hoge druk toevoegingen en speciale toevoegingen die de hechting bevorderen. Deze oliën beschermen tegen roestvorming en kunnen vocht absorberen. Ze zijn ontwikkeld voor de smering van luchtgereedschap zoals hamerbeitels, drillboren, persluchtcompressoren, enz.

Bardahl Pneumatic Oils hebben een uitzonderlijk hoge filmsterkte die het metaaloppervlak continue beschermen tegen wrijving, slijtage en zware stootbelastingen. De kleverigheid van deze oliën zorgen er bovendien voor dat er minder lekkage plaatsvindt en dit zorgt voor een aantrekkelijke kosten besparing.

Bardahl Pneumatic Oils kunnen ook voor machinesmering toegepast worden en kan zowel voor tandwiel overbrengen als rol- en glijlagers gebruikt worden. De oxidatiestabiliteit de hogedruk eigenschappen en de hoge filmsterkte zorgen ervoor dat deze oliën uitstekend bestand zijn tegen stootbelastingen.

Toepassingen

De kwaliteit ISO 22 is vooral geschikt voor zeer lage omgevingstemperaturen. De kwaliteit ISO 32 kan gebruikt worden voor gereedschap met hoge snelheden.

Specificaties

DIN - 51502 D | ISO - 6743-11 CLASS LP

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
Klasse - ISO	Method	Unit	32
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	876
Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32
Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5,1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		119
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-27
Flashpoint	ASTM D92	°C	156

Analyse-gegevens

Test			Resultaten	
Klasse - ISO	Method	Unit	22	32
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	874	876
Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	22	32
Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4,2	5,1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		131	119
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-33	-27
Flashpoint	ASTM D92	°C	156	156



Artikelnummer 75655 -32
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 75682 -32
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 75655 -32
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 75682 -32
Inhoud 25 liter