



Product informatie

No Smoke – Engine Stop Leak

Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak vermindert motorslijtage en energieverbruik, en verlengt de levensduur van motoronderdelen.

Het probleem

Bij ouder wordende voertuigen slijten motoronderdelen, ringen, en lagers verliezen hun precisietolerantie, en olie en brandstofverbruik stijgen. **Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak** verdikt de motorolie en verbetert antislijtage prestaties, die het effect van motorslijtage op olie en energieverbruik vermindert. Seals en afdichtingen raken uitgedroogd waardoor olieconsumptie & lekkage toeneemt zoals bij klepgeleiders en div pakkingen.

De oplossing

Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak werkt op diverse manieren. De viscositeit van motorolie wordt vergroot. De compressie van de motor wordt verhoogd met een viscositeit improver, waardoor een betere verbinding tussen zuigerringen en cilinderwand wordt gevormd. Het herstelt de hoge temperatuur viscositeit van de olie, waardoor verhinderd wordt dat het de verbrandingskamer binnen kan komen en weggebrand wordt. De bewezen antislijtage chemie in **Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak** vermindert motorslijtage, compenseert brandstofverdunding en creert positief effect op seals en pakkingen (de enginestop leak formule zwelt rubberen afdichtingen op)

Extra note

Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak is veilig om in diesel motoren te gebruiken maar is vatbaarder voor stortingen van polymeren die in multi-grade olie worden gebruikt. Om deze reden worden behandelingen daarom geadviseerd van 5% tot 10%.

Gebruiksaanwijzing

Voeg bij elke olieerversing de volgende hoeveelheden aan het carter van een warme motor toe: 250 ml aan vier cilindermotoren, 375 ml aan zes cilindermotoren en 500ml aan acht cilindermotoren. Voeg tussen olieerversingen **Bardahl No Smoke + Engine Stop Leak** toe tot een voldoende niveau om rookemissies te controleren. Het is veilig te gebruiken in zowel benzine- als dieselmotoren en werkt zonder probleem in zowel minerale als semi-synthetische motoroliën en vormt geen probleem met katalysatoren.

Artikelnummer 02117US
Inhoud 437 ml

OCD Nederland BV

Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht

Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl

NL2117US