

DOT 4 LV

Bardahl DOT4 LV (low viscosity) is een speciale remvloeistof DOT4 met een extreem lage viscositeit bij koude temperaturen.

Doordat deze DOT 4 LV een lage viscositeit heeft is dit een ideale remvloeistof voor alle moderne voertuigen met ABS en ESP. De merkbare kortere responsetijd bij het remmen, met name bij lage temperaturen, vergroot de veiligheid.

Bardahl DOT4 LV is mengbaar met alle andere DOT4 en DOT 5.1 remvloeistoffen, maar de uitstekende lage temperatuur eigenschappen wordt daarmee teniet gedaan.

Daarom wordt aanbevolen om de remvloeistof compleet te vernieuwen zodat van alle voordelen geprofiteerd kan worden.

Specificaties

- FMVSS No. 116DOT 4
- SAE J 1704
- ISO 4925 Class 6
- VW-Norm 501 14

Voldoet aan

- BMW QV 34 001
- Ford WSS-M6C65-A2
- MB 331.0
- Toyota
- VW TL 766, Version Z
- GMW 3356

Analyse gegevens

Test	Unit	Resultaten
Dichtheid 20°C	Kg/ltr	1.062
Viscositeit -40°C	mm ² /s	< 700
Viscositeit 40°C	mm ² /s	6,4
Kookpunt	°C	>/ 265
Nat Kookpunt	°C	>/ 180
Vlampunt	°C	>/ 110

DOT 4 LV

Artikelnummer 53751

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 53755

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 53782

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 53786

Inhoud 60 liter