

XTC 50501 5W40 Syntronic

Bardahl XTC 50501 5W40 Syntronic is een volsynthetische motorolie die speciaal is ontwikkeld voor motoren waaraan extreme eisen gesteld worden (Longlife technologie). De combinatie van synthetische en eerste klas basisoliën en de nieuwste geavanceerde additieven, zorgen dat deze olie geschikt is voor Volkswagen Unit Injectoren.

De hoge viscositeitindex zorgt ervoor dat deze olie toepasbaar is bij zowel extreem koude als hitte. Deze olie bespaart bovendien brandstof en beperkt het olieverbruik in zowel benzine- als dieselmotoren van personen- en bedrijfswagens.

Uitgebreide tests door talrijke automobielfabrikanten, zorgden ervoor dat deze motorolie de volgende karakteristieken bezit:

- Verversing termijnen volgens MB 229.31 en VW 50501 norm.
- Uitstekende smeercapaciteit tussen de intervallen in.
- Geschikt voor gebruik bij extreem lage temperaturen.
- Geschikt als een brandstof besparende motorolie.

Toepassing

Deze olie voldoet aan de laatste specificaties van Volkswagen/Audi/Seat/Skoda Unit injector benzine- en dieselmotoren en is veilig voor katalysatoren en voldoet aan de EURO4 norm voor personenwagens.

Specificaties

ACEA - C3 | API - CF | BMW - LONGLIFE-04 | FIAT - 9.55535-GH2 | FIAT - 9.55535-S2 | FORD - WSS-M2C917-A | GM - DEXOS2™ | MB - 226.5 | MB - 229.31 | MB - 229.51 | PORSCHE - A40 | RENAULT - RN 0700 | RENAULT - RN 0710 | VW - 505 00 | VW - 505 01

Analyse-gegevens

Test			Average result
SAE - klasse	Method	Unit	XTC 50501 5W40 Syntronic
Viscosity at 100°	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Viscosity Index	ASTM D2270		172
Viscosity at -30 °C	ASTM D5293	mpa/s	>5970
Sulphated Ash; w	ASTM D874	wt. %	0.8
TBN	ASTM D2869	mg KOH/g	7.5
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-39
Flashpoint	ASTM D92	°C	232
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	Kg/ltr	0.855



Artikelnummer 51751
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 51755
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 51782
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 51786
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 51792
Inhoud 210 liter